

**KÖSTER**

Технічна карта/ Артикул  
вироблена: Вересень 23, 2010

**1.03**

## Bitumen Isolieranstrich/ Бітумне покриття

### Бітумний ущільнювач холодного нанесення

#### Властивості

Бітумна емульсія для холодного нанесення, містить розчинник. Бездоганний опір воді, розбавленій кислоті, лугам, парам та газам. Хороша адгезія до мінеральних і металевих основ.

респіратор. Тримати подалі від джерела загоряння.

#### Зберігання

Зберігати в приміщеннях з прохолодним (не мінусовим) температурним балансом. Строк зберігання в непошкодженій оригінальній упаковці 12 місяців з дня виготовлення.

#### Технічні характеристики

Колір	чорний
Сухі речовини	60%
Густина	0.91 гр/см <sup>3</sup>
В'язуче	бітум

#### Сфера застосування

KÖSTER Бітумне покриття – захисне покриття для багатьох поверхонь, включаючи мінеральні основи, бітумні матеріали, залізо і дерево. Застосовується в промисловому будівництві, будівництві доріг та гідротехнічних споруд.

#### Підготовка поверхні

Поверхня повинна бути сухою, очищеною від жирів, смоли, а також від відколотих частин. На ремонтних ділянках, з застосуванням будівельного розчину для ремонтних робіт, потрібен накат. Абсорбуючі основи необхідно ґрунтувати (наприклад Бітумною ґрунтовкою Кюстер). Іржаву металеву поверхню потрібно очистити піскоструйним методом.

#### Нанесення

Перше покриття нанесіть тонким шаром щіткою. Наступні шари можна наносити щіткою, валиком або розпилювачем.

Стандартна необхідність: 2 шари

Сильна необхідність: 3-4 шари

#### Розхід

Приблизно 150-200 мл/м<sup>2</sup>.

#### Упаковка

30 л – пластикове відро

#### Безпека

Матеріал містить вуглеводневий розчинник. Вогнєнебезпечний. Не вдихати пари, застосовувати матеріал у добре провітрюваних приміщеннях. Надіньте спеціальну маску або