

# KÖSTER KB-Fix 5

## Швидкотужавіючий цементний монтажний розчин

### Властивості

**KÖSTER KB-Fix 5** - швидкотужавіючий, водовідпірний, стійкий до дії атмосферного впливу розчин для швидкого монтажу. Не містить хлору та соди.

### Технічні характеристики

Початок тужавіння прим. через 5 мин. (20 °C)

Нанесення наступного шару прим. через 3 год

Міцність на стиск:

після 2 год	прибл. 5 Н/мм <sup>2</sup>
після 1 дня	прибл. 15 Н/мм <sup>2</sup>
після 7 днів	прибл. 26 Н/мм <sup>2</sup>
після 28 днів	прибл. 34 Н/мм <sup>2</sup>

### Область застосування

**KÖSTER KB-Fix 5** призначений для швидкого заповнення порожнин та тріщин в штукатурці та кладці, для кріплення стінових анкерів, карнизів, водостічних труб, решіток, радіаторів. Можна використовувати ззовні та зсередини.

### Підготовка поверхні

Очистити поверхню від механічних частинок, змочити порожнини та тріщини водою.

### Застосування

Змішайте **KÖSTER KB-Fix 5** з водою (у співвідношенні 3:1) до стану густої маси. Якщо ви проводите ущільнюючі роботи або відновлюєте великий участок поверхні, притисніть розчин до поверхні дошкою або шпателем допоки розчин не схопиться.

При холодній погоді, замішувати порошок з теплою водою (+20 °C). **KÖSTER KB-Fix 5** можна змішувати з промитим піском та портландцементом (попередньо треба провести проби).

### Розхід

Прибл. 1.8 кг на літр порожнини

### Очистка інструментарія

Відразу ж після використання промити водою.

### Упаковка

15кг -відро

### Зберігання

Зберігати у сухому приміщенні. Строк зберігання в непошкодженій оригінальній упаковці прибл. 6 місяців з дня виготовлення.