

Alplast® TGS

Універсальний акриловий захист поверхні

ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ ДСТУ Б В.2.7-233:2010

МАТЕРІАЛ ТА ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ

ALPLAST TGS - це готова до використання універсальна акрилова рідина для укріплення поверхневого шару і захисту горизонтальних і вертикальних поверхонь від впливу води. Висока ступінь гідрофобізації поверхні.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Сировина	сополімер акрилу
Колір	прозорий
Консистенція	рідина
Наявність розчинника	ксілол
Щільність	0,84 г/см ³
Витрата матеріалу	від 150 до 500 г/м ² в залежності від поглинаючих властивостей основи розпилення, фарбування щіткою або валиком
Метод нанесення	один - два
Кількість шарів	не нижче +5 °С та не вище +35 °С
Температура навколишнього середовища під час роботи	близько 15-30 хв., в залежності від температури але по принципу мокре на мокре
Проміжок часу для нанесення наступного шару	до 48 годин в залежності від температури оточуючого середовища
Час до повного висихання	

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

ALPLAST TGS використовується зовні і з середини приміщення на гіпсових, гіпсокартонних, бетонних, газобетонних, пінобетонних, цементно-вапняних, цегляних і дерев'яних поверхнях для захисту від впливу води. Може застосовуватись по свіжим промисловим підлогам покритим топінгами.

МЕТОД ЗАСТОСУВАННЯ

ALPLAST TGS наносять на суху або вологу поверхню за один або два рази в залежності від поглинаючих властивостей основи. При застосуванні матеріалу в приміщенні необхідно налагодити провітрювання. Перед нанесенням ґрунтувального шару механічним чином слід видалити деструктовані або не пов'язані з поверхнею матеріали, залишки старих лакофарбових покриттів, саму поверхню знепилити. Застосовуючи матеріал зовні, потрібно слідити, щоб під час робіт і відразу після, його не змilo дощем.

ФОРМА ПОСТАВКИ ТА ЗБЕРІГАННЯ

ALPLAST TGS поставляється в 5 та 25 кілограмових каністрах (вага нетто). Термін зберігання матеріалу 12 місяців при температурі від +5 до +30 °С в провітрюваному приміщенні, віддалік від нагрівальних приладів та прямого сонячного світла.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

При використанні матеріалу слід використовувати окуляри і захисні рукавиці. При попаданні в очі чи на шкіру - змити теплою водою з милом. Рослини, скло, елементи з алюмінію та дерев'яні рами необхідно прикрити плівкою. Робочі інструменти відразу після використання чистяться органічним розчинником. **Берегти від вогню, легко займиста речовина.**

ЗАУВАЖЕННЯ

Дана інструкція анулює всю попередню інформацію, що стосується цього матеріалу. В подальшому ми залишаємо за собою право вносити зміни в дану інструкцію, що буде пов'язано зі змінами в рецептурі виробництва і загальним технічним прогресом.